



IOS2000 das Programmkonzept der Zukunft

Wichtig ! Diese Informationen bitte unbedingt vor der Installation lesen !

Installations-Voraussetzungen :

- 32Bit Windows 2003 Server (64 Bit Versionen und Server 2008 noch nicht freigegeben !)
Unsere Empfehlung für kleinere Netze bis ca. 10 Benutzer : Windows Home Server
- Der neueste Microsoft Internet Explorer ab Version 6.x
- Microsoft Internetserver IIS ab 6.0
Wählen Sie bitte als Installationsverzeichnis für die 'WWWROOT' das Laufwerk, auf dem der meiste freie Speicherplatz ist, da dort bei der Standardinstallation alle IOS2000 Dateien wie Datenbank, Templates und temporäre Druckvorschaudateien abgelegt werden.
ACHTUNG !
In der Windows 2003 Server Defaultinstallation ist der IIS nicht installiert. Achten Sie nach der Installation darauf, das Sie in den Webdiensterweiterungen Active Server Pages zulassen.
Testen Sie den IIS mit <http://localhost>
- Microsoft SQL-Server ab 7.0 (unsere Empfehlung bis 4GB Datenbankgröße: Microsoft SQL Express 2008)
- Mindestens 1 Drucker

Einschränkungen der Demoversion:

- Daten werden sporadisch nicht gespeichert
- es erscheint eine (DEMO) Anzeige
- die Demo ist zeitlich befristet (mind.30 Tage).

Installationsanleitung

IOS2000/DIALOG ist ein echtes Client-Server Programm. Daher ist der Setup aufwendiger und nicht vergleichbar mit einfacher Windows-Software.

Nur, wenn Sie alle Schritte sorgfältig ausführen, läuft IOS2000 !!!

- IOS2000 CD einlegen, Autostart abwarten, bzw. mit dem Browser D:\index.htm aufrufen
(D:=CD-Laufwerk)
- Informationen in der README.TXT lesen und prüfen, ob die Installationsvoraussetzungen erfüllt sind. Wenn nicht, dann die erforderlichen Schritte ausführen.
- Microsoft SQL Express 200x installieren, wenn kein MS-SQL Server installiert ist.
Achtung ! Unbedingt den gemischten Anmeldemodus mit SA Account wählen ! Details finden Sie in unserer separaten Installationsanleitung zum SQL Server
- IOS2000-Setup starten und das Installationspasswort **IOSbyMarkusSoft** eingeben.
- ACHTUNG ! Profis installieren IOS2000 im Rootverzeichnis des Datenlaufwerks, z.B. D:\IOS2000 und legen im IIS ein neues Web für IOS2000 an. Anwender mit geringeren Kenntnissen legen IOS2000 im vorgeschlagenen Pfad unterhalb von INETPUB\WWWROOT\IOS2000 an.
- Evtl. muss der Rechner während der Installation von IOS 1-2 mal neu gestartet werden. Rufen Sie jeweils danach die Installation von IOS2000 erneut auf, das geht nicht automatisch.

- Übernehmen Sie in der Demo die vorgegebenen Daten und füllen Sie die restlichen Felder mit Ihren Firmendaten aus.
- Nach dem Neustart des Servers sollte sich das IOS2000 ControlCenter öffnen. Es erscheint eine Fehlermeldung, weil die Datenbank noch nicht existiert.
- Klicken Sie im ersten Formular, wo die Admin-Zugangsdaten abgefragt werden, auf Abbrechen und aktivieren Sie das ‚SQL-Datenbank‘ Fenster im Hintergrund.
- Prüfen Sie, ob alle Angaben zu Server, Datenbank und Administratoraccount richtig eingetragen sind.
- Klicken Sie auf ‚START‘. Die IOS2000 Datenbank wird erstellt und die Basisdaten werden eingespielt.
- Dann füllen Sie das im Hintergrund noch geöffnete Adminformular aus. Der Test sollte jetzt positiv ausfallen.
- Rufen Sie im ControlCenter ‚Drucker‘ – ‚Grundeinstellung‘ auf und loggen sich mit Name ‚User1‘ und Passwort ‚User1‘ ein und markieren die Drucker, die allgemein verfügbar sein sollen.

Damit ist die Installation abgeschlossen.

Testen der Installation :

Prüfen Sie die Funktion des Webservers

Auf dem Server : Browser (IE ab 5.0) öffnen

http://localhost (ENTER) eingeben,

Es sollte die Default-Startseite des Microsoft Internet Servers, bzw. die Startseite Ihres Firmenwebs kommen.

Erst, wenn der Webserver einwandfrei läuft, testen Sie IOS2000 wie folgt :

Auf dem Server : Browser (IE ab 5.0) öffnen

http://localhost/ios2000 (ENTER)

Es sollte die Startseite von IOS2000 kommen. Wenn Sie ein eigenes Web installiert haben, brauchen Sie natürlich nicht /ios2000 eingeben.

Prüfen Sie, ob die Installation der AJAX-Dienste auf dem Server richtig ist und klicken Sie auf dem Loginfenster auf den AJAX-Test Button. Kommt keine Fehlermeldung, ist alles ok. Ansonsten stimmt die Installation des Servers bzw. die Sicherheitseinstellung nicht.

Geben Sie als Benutzername user1 und als Passwort user1 ein. Warten Sie einige Sekunden, bis sich IOS2000 initialisiert hat und LOS GEHT's !

Jetzt sollten auch die Clients sich über das Netzwerk mit Ihrem Server und IOS verbinden können, indem diese den Browser öffnen und **http://(IP-Adresse des Servers)/IOS2000** eingeben.

Lizenzbestimmungen

IOS2000/DIALOG ist eine 'PRO-SERVER' Lizenz, d.h., dass Sie pro Server eine IOS2000 Lizenz kaufen müssen. Jede Lizenz ist in der Anzahl der gleichzeitigen Benutzer eingeschränkt. Im Basispaket ist der gleichzeitige Zugriff von 10 Benutzern enthalten. Nur den IOS-Designer dürfen Sie abweichend davon auf maximal 3 Rechner, die mit dem Server über das Netzwerk verbunden sein müssen, installieren, nachdem Sie Ihr IOS2000 registriert haben. Sie erhalten dann das Installationspasswort für den Designer.

Nur, wenn Sie die allgemeinen Geschäfts- und Lizenzbestimmungen (im Handbuch und auf der CD nachlesbar) der MARKUS SOFTWARE GmbH uneingeschränkt anerkennen, dürfen Sie IOS2000 installieren und nutzen.

Ohne Registrierung bei MARKUS SOFT dürfen Sie IOS nicht benutzen !

Tipps + Tricks

IOS2000 als eigene Website

Wenn Sie IOS2000 als eigene Website und auf Ihrem Server nur eine IP-Adresse eingerichtet haben, dann müssen Sie die „Hosts“-Datei von Windows auf jedem Clientrechner ändern.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Öffnen Sie die Hosts-Datei (bei Win 95/98 c:\windows\hosts und bei WinNT 4.0 c:\winnt\system32\drivers\etc\).

Fügen Sie an Ende der Datei folgende Zeile ein:

IOS2000 192.168.0.1

Wobei Sie 192.168.0.1 gegen die IP-Adresse Ihres IOS2000 Servers ändern müssen. Zwischen IP-Adresse und Name müssen Sie einen Tab einfügen.

Nun öffnen Sie die Management Console (MMC) und wählen die „IOS2000“-Website aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Eigenschaften.

Klicken Sie auf „Erweitert“ neben der IP-Adresse.

Doppelklicken Sie auf den ersten Eintrag im Dialog und ändern die IP-Adresse auf „(Alle nicht zugeordnet)“ und tragen Sie als Hostheadername „IOS2000“ ein.

Schließen Sie alle Dialoge mit OK.

Falls Sie mit der Standardwebsite arbeiten, müssen Sie sämtliche Schritte auch für die Standardwebsite ausführen.